

SPLIT CASSETTE INVERTER



Auto Start:
Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.



Descongelado Inteligente:
Descongelado controlado completamente por un microprocesador que asegura condiciones efectivas de calefacción.



Bomba de Condensado incorporado en la Unidad:

MODELO			INCC-12HRE	INCC-18HRE	INCC-24HRE	INCC-36HRTE	INCC-48HRTE	INCC-60 HRTE
Voltaje, Fase y Frecuencia		V / Ph / Hz	220	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50
Frío	Capacidad Total	W	3.650	5.200	7.200	9.800	12.600	17.000
		BTU/HR	12.000	18.000	24.000	36.000	48.000	60.000
	Potencia Absorbida	W	1000	1.680	2.240	3.450	3.720	5.095
	Corriente Absorbida	A	4,4	7,50	10,20	15,0	6,50	9,80
Calor	Capacidad Total	W	3,85	6.200	8.500	11.200	15.000	20.000
		BTU/HR	12.000	18.000	24.000	36.000	48.000	60.000
	Potencia Absorbida	W	970	1.820	2.350	3.100	3.950	5.450
	Corriente Absorbida	A	4,2	8,2	10,7	13,0	7,0	10,3
Corriente Máxima		A	8,1	11,7	12,7	24,0	11,7	16,4
Compresor		TIPO	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Caudal de Aire		m³/h	575	850	1100	1800	2000	2000
Carga Refrigerante		gr	1050	1240	1700	2100	3000	3500
Tipo Termostato			Control remoto	Control remoto	Control remoto	Control remoto	Control remoto	Control remoto
Tuberías	Gas	pulgadas	3/8	1/2	1/2	5/8	5/8	3/4
	Líquido	pulgadas	3/8	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8
Long. Max. Tuberías		m	25	30	30	30	50	50
Max. Diferencia entre U/I y U/E		m	10	15	15	20	30	30
Dimensiones	Unidad Interior (WxDxH)	mm	650x270x570	810x584x281	860x670x310	950x840x340	950x1386x340	950x1386x340
	Panel (WxDxH)	mm	650x30x650	650x30x650	950x37x950	950x37x950	950x37x950	950x37x950
	Unidad Exterior (WxDxH)	mm	810x585x280	720x256x525	800x286x530	822x302x655	970*395*803	940x368x1366
Peso Neto	Unidad Interior	kg	19	21	28	30	29	29
	Panel	kg	2,4	2,4	6	6	6	6
	Unidad Exterior	kg	38,5	36	51	70	101	108
Altura max. de desc. Bomba de cond.		cm	50	50	50	50	50	50

* Estos valores son referenciales y sujetos a cambio.

* Cualquier duda o para mayor información contactar a su ejecutivo.