



# SPLIT CIELO PISO INVERTER



**Auto Start:**  
Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.



**Descongelado Inteligente:**  
Descongelado controlado completamente por un microprocesador que asegura condiciones efectivas de calefacción.

MODELO			INCP-24HRE	INCP-36HRTE	INCP-48HRTE	INCP-60HRTE
<b>Voltaje, Fase y Frecuencia</b>		V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50
<b>Frío</b>	<b>Capacidad Total</b>	W	7,200	9,700	12,600	17,000
		Btu/h	24,000	36,000	48,000	60,000
	<b>Potencia Absorbida</b>	W	2,390	3,500	3,920	5,295
	<b>Corriente Absorbida</b>	A	10,9	15,0	7,5	10,8
<b>Calor</b>	<b>Capacity</b>	W	8,500	11,500	15,300	20,500
		Btu/h	24,000	36,000	48,000	60,000
	<b>Input</b>	W	2,350	3,260	4,200	5,650
	<b>Rated current</b>	A	10,7	14,0	8,0	11,3
<b>Corriente Máxima</b>		A	12,7	24,0	13,0	17,7
<b>Compresor</b>			Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
<b>Caudal de Aire</b>		m3/h	1100	1650	2000	2000
<b>Nivel de Ruido (Alta-Media-Baja)</b>		dB(A)	52/48/45	55/54/52	55/53/51	55/53/51
<b>Carga de Refrigerante</b>		gr	1700	2100	3000	3500
<b>Tipo Termostato</b>			Control remoto	Control remoto	Control remoto	Control remoto
<b>Tuberías</b>	<b>Gas</b>	pulgadas	58	58	34	34
	<b>Líquido</b>	pulgadas	38	38	38	38
<b>Long. Max. Tuberías</b>		m	30	30	50	50
<b>Max. Diferencia entre U/I y U/E</b>		m	15	20	30	30
<b>Dimensiones</b>	<b>Unidad Interior (W x D x H)</b>	mm	990x680x230	1285x680x230	1,580x680x230	1,580x680x230
	<b>Unidad Exterior (W x D x H)</b>	mm	860x670x310	950x840x340	950x1,386x340	950x1,386x340
<b>Peso Neto</b>	<b>Unidad Interior</b>	kg	30,00	37	47	47
	<b>Unidad Exterior</b>	kg	51	70	101	108

\* Estos valores son referenciales y sujetos a cambio.

\* Cualquier duda o para mayor información contactar a su ejecutivo.